



Tính năng chính

HYUNDAI UPS biến đổi dòng điện một chiều thành dòng điện xoay chiều, cung cấp điện áp đầu ra liên tục cho máy tính và thiết bị của bạn. Dòng sản phẩm này rất thích hợp cho Tivi, máy nghe nhạc, laptop, máy tính để bàn và những thiết

HYUNDAI UPS sẽ tự động biến đổi dòng điện và cung cấp điện cho tải khi bị mất điện.

HYUNDAI UPS tự động sạc pin khi nguồn điện trở lại bình thường ngay cả khi UPS đã được tắt. Với chế độ tự động sạc điện này không chỉ cung cấp kịp thời nguồn điện dự phòng cho thiết bị mà tuổi thọ của Pin cũng sẽ dài hơn.

Độ tin cậy cao

HYUNDAI UPS đã được bán ở thị trường nhiều nước trên thế giới, được người tiêu dùng lựa chọn là giải pháp cung cấp nguồn điện lâu dài và bảo vệ thiết bị hiệu quả

HYUNDAI UPS là sự cần thiết cho bảo vệ nguồn điện hiệu quả với thiết kế hợp lý nhất để có được chi phí thấp nhất trong quá trình hoàn thiện sản phẩm

Kiểu dáng thiết kế chuyên nghiệp

HYUNDAI UPS được giảm thiểu thiết kế không gian kích thước và trọng lượng.

HYUNDAI UPS còn rất ấn tượng với kiểu dáng thiết kế chuyên nghiệp, đẹp mắt

Cài đặt và sử dụng dễ dàng

Người sử dụng không còn phải lo ngại các vấn đề về nguồn điện hay các sự cố gặp phải khi đang sử dụng thiết bị như khi đang chơi game hay duyệt web hoặc sử dụng máy tính nữa. Với ổ cắm phù hợp tiêu chuẩn IEC việc kết nối cũng trở nên dễ dàng hơn.

Ngoài ra bạn còn có thể chọn thêm tính năng kết nối với tiêu chuẩn RS232/SNMP với phần mềm điều khiển tương thích với hầu hết các hệ điều hành Window hiện hành



LONG BACKUP



AVR



TEL/MODEM PORT



SOFTWARES



SURGE PROTECTION



DIGITAL DISPLAY



LIGHTNING PROOF

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

MODEL	HD 500VA	HD 600VA	HD 1000VA	HD 1200VA	HD 1500VA	HD 2000VA
Công suất	500VA/300W	600VA/360W	1000VA/600W	1200VA/720W	1500VA/900W	2000VA/1200W
ĐẦU VÀO						
Điện áp danh định	220/230/240VAC					
Phạm vi điện áp	145-290VA					
Phạm vi tần số	50Hz/60Hz					
NGUỒN RA						
Phạm vi điện áp	220/230/240VAC ± 10%					
Phạm vi tần số	50/60 Hz ± 1%					
Thời gian chuyển mạch	2-6ms					
Dạng sóng	Sóng sin mô phỏng					
ẮC QUY						
Số lượng & chủng loại	12V/7Ah x1	12V/7Ah x2	12V/7Ah x2	12V/9Ah x2		
Thời gian lưu điện cho 1 PC	20-30 Phút	30-35 Phút	40-45 Phút	40-60 Phút		
Thời gian sạc	10h đạt 90%					
THÔNG SỐ HIỂN THỊ & CẢNH BÁO						
Chế độ điện lưới	Đèn xanh báo					
Chế độ ắc quy	Đèn vàng báo					
Ắc quy yếu	Đèn vàng nháy mỗi giây					
Lỗi	Đèn đỏ báo					
Lỗi ắc quy ở chế độ điện lưới	Đèn đỏ báo 3 lần, sau mỗi 2 giây					
Ắc quy yếu khi có điện lưới	Đèn đỏ báo 2 giây/lần trong 30 giây					
Quá tải	Đèn đỏ nháy 2 lần mỗi giây					
BÁO HIỆU						
Báo pin yếu	Âm báo mỗi giây					
Lỗi	Âm báo liên tục					
MÔI TRƯỜNG						
Môi trường vận hành	0~40°C					
Độ ẩm	0-90% (Không ngưng tụ)					
THÔNG SỐ THIẾT BỊ						
Kích thước sản phẩm DxWxH (mm)	305x100x145		325x85x140	350x120x188		
Trọng lượng (Kg)	5.5	5.5	10	10.5	11.5	14

Lưu ý: Thông số có thể thay đổi tùy theo chương cải tiến, nâng cao chất lượng sản phẩm



LONG BACKUP



AVR



TEL/MODEM PORT



SOFTWARES



SURGE PROTECTION



DIGITAL DISPLAY



LIGHTNING PROOF